

日

庁

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月20日

出願番号

Application Number:

特願2002-238745

[ST.10/C]:

[JP 2002-238745]

出願人


Applicant(s):

NTN株式会社

2003年 3月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3016849

【書類名】 特許願

【整理番号】 5794

【提出日】 平成14年 8月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F01L 1/18

【発明の名称】 ロッカーアーム

【請求項の数】 8

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県磐田市東貝塚1 5 7 8 番地 エヌティエヌ株式会
社内

 【氏名】 片岡 雅彦

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県磐田市東貝塚1 5 7 8 番地 エヌティエヌ株式会
社内

 【氏名】 小橋 俊之

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県磐田市東貝塚1 5 7 8 番地 エヌティエヌ株式会
社内

 【氏名】 阿部 克史

【特許出願人】

 【識別番号】 000102692

 【住所又は居所】 大阪府大阪市西区京町堀1 丁目3 番1 7 号

 【氏名又は名称】 エヌティエヌ株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100086793

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 野田 雅士

【選任した代理人】

 【識別番号】 100087941

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉本 修司

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012748

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ロッカーアーム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 カムにより揺動駆動されて内燃機関のバルブを動作させるロッカーアームにおいて、アーム本体の一端にねじ孔を設け、このねじ孔に、先端がピボット部またはバルブ当接部となるアジャストねじをねじ込み、上記アジャストねじの上記ねじ孔から突出した部分に 2 個のナットを重なり状態にねじ込んで上記アジャストねじをアーム本体に固定したことを特徴とするロッカーアーム。

【請求項 2】 カムにより揺動駆動されて内燃機関のバルブを動作させるロッカーアームにおいて、アーム本体の一端にねじ孔を設け、このねじ孔に、先端がピボット部またはバルブ当接部となるアジャストねじをねじ込み、上記アジャストねじの上記ねじ孔から突出した部分にフランジ付きナットをねじ込んだことを特徴とするロッカーアーム。

【請求項 3】 請求項 1 において、上記 2 個のナットのうち、アーム本体側のナットをフランジ付きナットとしたロッカーアーム。

【請求項 4】 カムにより揺動駆動されて内燃機関のバルブを動作させるロッカーアームにおいて、アーム本体の一端にねじ孔を設け、このねじ孔に、先端がピボット部またはバルブ当接部となるアジャストねじをねじ込み、上記アジャストねじの上記ねじ孔から突出した部分にワッシャを嵌めてナットをねじ込み込んだことを特徴とするロッカーアーム。

【請求項 5】 請求項 1 ないし請求項 4 のいずれかにおいて、上記アーム本体が、一对の対向側壁とこれら対向側壁を繋ぐ連結壁とでなる略 U 字状の横断面形状に 1 枚の板金から折り曲げられたものであるロッカーアーム。

【請求項 6】 請求項 5 において、上記アーム本体における上記ねじ孔近傍の対向側壁の対向面に、上記アジャストねじの雄ねじ部を螺合する部分ねじを、上記ねじ孔に続けて形成したロッカーアーム。

【請求項 7】 請求項 1 ないし請求項 6 のいずれかにおいて、上記アジャストねじは先端にピボット部を有するものであり、上記アーム本体は、長手方向の

他端にバルブに当接するバルブ当接部を有し、長手方向の中間に上記カムに転接するローラが取付けられたロッカーアーム。

【請求項 8】 請求項 1 ないし請求項 6 のいずれかにおいて、上記アジャストねじは先端にバルブ当接部を有するものであり、上記アーム本体は、長手方向の中間で揺動自在に支持され、他端に上記カムに転接するローラが取付けられたロッカーアーム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、内燃機関において、シリンダヘッドに設けられたバルブをカムの揺動によって開閉させるロッカーアームに関し、特にそのアジャストねじの締結構造に関する。

【0002】

【従来の技術と発明が解決しようとする課題】

ロッカーアームにはねじ固定タイプと当接タイプとがあり、それぞれにエンドピボットタイプとセンターピボットタイプとがある。ねじ固定タイプは、ロッカーアーム本体にねじ孔を加工し、アジャストねじを取付けてナット固定した形式のものである。アジャストねじは、エンドピボットタイプでは先端にピボット部が形成され、センターピボットタイプでは先端にバルブ当接部が設けられる。いずれもアジャストねじは、バルブ開閉量を調整するためのものであり、アジャストねじが緩むと、バルブ開閉量にずれが生じるだけでなく、振動、騒音等の原因にも繋がる。

従来、このアジャストねじは、締め付けトルクを管理してシングルナットで締結している。しかし、ねじ締結構造が確実に機能するためには、予張力が適切に与えられ、保持される必要がある。

【0003】

しかし、シングルナットでは十分な締結ができず、摩擦の作用などで保持されているはずの予張力が、何らかの原因で低下し、緩みが発生する可能性がある。アジャストねじの緩みには色々なメカニズムがあるが、上記のシングルナットで

は、例えばナット締め付け時に座面の陥没が進行することにより起こるねじの緩みや、雄ねじと雌ねじ間のねじ溝噛み合いの遊びから生じる緩み等が発生する。

最近では、鋳造によるロッカーアームに比べて、軽量化、加工工数、低コスト等の面で有利あることから、断面U字状とした板金プレス加工製のロッカーアームが広く採用されつつあり、これにおいても上記アジャストねじの取付構造が採用されている。しかし板金製のロッカーアームでは、板厚によるねじ孔深さの制限などから、アジャストねじを緩みなく固定することがより難しく、板金製ロッカーアームの不利な大きな要因となっている。

【 0 0 0 4 】

この発明の目的は、アジャストねじに緩みが発生することが防止でき、バルブ開閉量等の内燃機関の適正な動作維持が行えるロッカーアームを提供することである。

【 0 0 0 5 】

【課題を解決するための手段】

この発明は、カムにより揺動駆動されて内燃機関のバルブを動作させるロッカーアームにおいて、アーム本体の一端にねじ孔を設け、このねじ孔に、先端がピボット部またはバルブ当接部となるアジャストねじをねじ込み、このアジャストねじを次のように固定したものである。

第1の発明では、アーム本体のねじ孔に上記アジャストねじをねじ込み、上記アジャストねじの上記ねじ孔から突出した部分に2個のナットを重なり状態にねじ込んで上記アジャストねじをアーム本体に固定したことを特徴とする。すなわちダブルナット形式でアジャストねじを固定したものである。

このようにダブルナット形式とした場合、アジャストねじの雄ねじ部とアーム本体のねじ孔におけるねじ溝噛み合いの遊びを取り、緩みの発生を解消することができる。そのため、バルブ開閉量等の内燃機関の適正な動作が維持される。なお、アジャストねじは、アーム本体のねじ孔にねじ込まれるため、シングルナットであっても、ねじ孔とナットとで、一般のダブルナットとしての遊び解消作用がある程度は得られる。しかし、アーム本体に形成されたねじ孔では、ダブルナットとしての遊び解消作用が十分でなく、上記のように、ねじ孔に加えて2個の

ナットを用いることで、確実な遊びの無くし作用を得ることができる。

【0006】

この発明における第2の発明のロッカーアームは、上記のダブルナット形式とする代わりに、フランジ付きナットを用いたものである。すなわち、アジャストねじの、アーム本体のねじ孔から突出した部分にフランジ付きナットをねじ込んだものである。

フランジ付きナットを用いた場合、ナットとアーム本体との接触面積がフランジによって増大されるため、ナット締め付けによるアーム本体の座面の面圧が軽減される。そのため、アーム本体のナット接触部の陥没を無くし、あるいは軽減することができ、陥没に起因するアジャストねじの緩みの発生が解消される。

【0007】

このフランジ付きナットは、第1の発明において、ダブルナットとされる2個のナットのうち、アーム本体側のナットに用いても良い。

この構成の場合、ダブルナットによるねじ溝噛み合いの遊びの解消の作用と同時に、フランジ付きナットによるアーム本体の接触部の陥没軽減作用を得ることができ、より一層確実にアジャストねじの緩みの発生防止効果が得られる。

【0008】

この発明における第3の発明のロッカーアームは、フランジ付きナットを用いる代わりに、ワッシャを用いたものである。すなわち、アジャストねじの、アーム本体のねじ孔から突出した部分にワッシャを嵌めてナットをねじ込みこんだものである。

この構成の場合、ワッシャによってアーム本体のナット接触部の面圧が軽減され、アーム本体のナット接触部の陥没に起因するアジャストねじの緩みの発生が解消される。

【0009】

この発明において、第1ないし第3の発明のいずれにおいても、上記アーム本体が、一对の対向側壁とこれら対向側壁を繋ぐ連結壁とでなる略U字状の横断面形状に1枚の板金から折り曲げられたものであっても良い。

板金製のアーム本体は、軽量化、加工工数、コスト面で有利であり、また断面

略U字状とされて一般部の強度も確保されている。しかし、軽量化による板厚の制限から、アジャストねじをねじ込むねじ孔の深さが制限され、アジャストねじの固定の面では不利となる。これに対して、この発明の第1ないし第3の発明を適用すると、上記のようにアジャストねじを緩みなく固定できることから、板金製ロッカーアームの弱点の一つを補え、総合的に優れたロッカーアームとすることができる。

【 0 0 1 0 】

アーム本体を上記略U字状の横断面形状の板金製とした場合に、上記アーム本体における上記ねじ孔近傍の対向側壁の対向面に、上記アジャストねじの雄ねじ部を螺合する部分ねじを、上記ねじ孔に続けて形成しても良い。

このように部分ねじを対向して形成した場合、アジャストねじをアーム本体の連結壁のねじ孔から上記部分ねじに渡って螺合させることができ、対向壁の部分もアジャストねじ取付用の雌ねじに利用できて、螺合の強度が確保される。したがって、板厚を厚くすることなく、螺合の強度、およびアジャストねじの取付用のねじ孔周辺の強度が確保される。

【 0 0 1 1 】

この発明のロッカーアームは、エンドピボットタイプとセンターピボットタイプのいずれにも適用することができる。エンドピボットタイプとする場合、例えば、上記いずれかの構成のロッカーアームにおいて、上記アジャストねじは先端にピボット部を有するものとし、上記アーム本体は、長手方向の他端にバルブに当接するバルブ当接部を有し、長手方向の中間に上記カムに転接するローラが取付けられたものとする。

センターピボットタイプとする場合、上記いずれかの構成のロッカーアームにおいて、例えば、上記アジャストねじは先端にバルブ当接部を有するものとし、上記アーム本体は、長手方向の中間で揺動自在に支持され、他端に上記カムに転接するローラが取付けられたものとする。

エンドピボットタイプとセンターピボットタイプのいずれにおいても、アジャストねじはバルブ開閉量の調整に使用され、この発明の上記各構成によってその緩みが防止されることにより、バルブ開閉量等の内燃機関の適正な動作維持が行

える。

【 0 0 1 2 】

【発明の実施の形態】

この発明の第 1 の実施形態を図 1 ないし図 4 と共に説明する。このロッカーアーム 1 は、内燃機関に装備され、カム 2 により揺動駆動されてシリンダヘッドのバルブ 3 を動作させるものであり、一端でピボット受け座 2 6 により揺動自在に支持されるエンドピボットタイプとされている。ロッカーアーム 1 のアーム本体 4 は、上記一端にピボット部品となるアジャストねじ 7 が取付けられ、アジャストねじ 7 は、雄ねじ部 7 a の先端に、上記ピボット受け座 2 6 に支持されるピボット部 7 b が設けられている。ピボット部 7 b は球面状とされている。アーム本体 4 の他端には、上記バルブ 3 の昇降自在な操作軸部 3 a に当接するバルブ当接部 8 が設けられ、長さ方向の中間に、カム 2 に転接するローラ 1 0 が取付けられている。バルブ 3 の操作軸部 3 a は、下端に弁体（図示せず）が設けられたものであり、バルブスプリング 3 b により上昇付勢されている。

【 0 0 1 3 】

アーム本体 4 は、図 2 に示すように、一对の平行な対向側壁 5 と、これら対向側壁 5 の上縁を繋ぐ連結壁 6 とでなる略 U 字状の横断面形状に、1 枚の鋼板等の板金からプレス加工により折り曲げられて成形されたものである。連結壁 6 は上面側、つまりバルブ 3 とは反対側とされている。換言すれば、アーム本体 4 は略逆 U 字状の横断面形状とされている。アーム本体 4 の側面形状は、この実施形態では略直線状としてあるが、例えばヘ字状の曲がり形状あっても良い。アーム本体 4 の連結壁 6 は、長手方向の中間部分を除く残り範囲に設けられ、中間部分は、ローラ 1 0 の一部が突出する窓 1 1 に形成されている。この窓 1 1 よりも一端側の部分が、アジャストねじ取付部 9 となり、他端側の部分が上記バルブ当接部 8 となる。

【 0 0 1 4 】

連結壁 6 のアジャストねじ取付部 9 となる部分には、ねじ孔 1 2 が設けられ、このねじ孔 1 2 にアジャストねじ 7 の雄ねじ部 7 a が、上方に突出するようにねじ込まれている。アジャストねじ 7 は、ねじ孔 1 2 から突出した部分に 2 個のナ

ット 1 3, 1 4 が重なり状態にねじ込まれ、これらナット 1 3, 1 4 を締め込むことで、アジャストねじ 7 がアーム本体 1 2 に固定されている。なお、ナット 1 4, 1 3 は、ダブルナットとしての遊び解消作用を得るために、順次、若干ねじ戻す。2 個のナット 1 3, 1 4 は、この実施形態では、図 3 (A) に示すように両面が面取り形の六角ナットを用いている。2 個のナット 1 3, 1 4 のうち、アーム本体 4 側のナット 1 3 は、例えば図 3 (B) に示すように、フランジ部 1 3 A a を有するフランジ付きナット 1 3 A としても良い。連結壁 6 の上面におけるねじ孔 1 2 のナット 1 3 に接する周辺部は、図 1, 図 2, (A) に示すように平坦な盛り上げ座部 1 5 としても良い。盛り上げ座部 1 5 は、必ずしも設けなくても良く、図 2 (B) では省略した形態でアーム本体 4 を図示している。

【 0 0 1 5 】

図 1 におけるローラ 1 0 は、アーム本体 4 の対向側壁 5 に設けたローラ支持孔 1 6 に、支軸 1 9 を介して回転自在に支持されている。支軸 1 9 は、両端がローラ支持孔 1 6 に嵌合して固定される。

ローラ 1 0 は、例えば図 4 (A) に示すように内側ローラ 1 0 a と外側ローラ 1 0 b との 2 重構造とされ、内側ローラ 1 0 a の内径面と支軸 1 9 との接触面、および内側ローラ 1 0 a の外径面と外側ローラ 1 0 b の内径面との摺接面が、それぞれ滑り接触する軸受面とされる。ローラ 1 0 は、この他に、図 4 (B) に示すように、転がり軸受の外輪からなるものであってもよい。同図の例では、ローラ 1 0 の内径面と支軸 1 9 との間に、ころからなる転動体 2 0 を介在させたころ軸受としてある。ローラ 1 0 について、図 4 (A) はダブルローラタイプ、同図 (B) は転がりタイプであるが、滑り接触の場合に、図 4 (C) に示すように、ローラ 1 0 が単一部品からなるシングルローラタイプとしても良い。

【 0 0 1 6 】

図 1, 図 2 におけるアーム本体 4 の材質例を示すと、肌焼鋼（例えば S C M 4 1 5）等の鋼材であって、浸炭焼入後に焼き戻したものとされる。有効硬化深さは、例えば 0. 4 ~ 1. 5 mm であり、好ましくは 0. 4 ~ 0. 9 mm である。

【 0 0 1 7 】

この構成のロッカーアーム 1 によると、アジャストねじ 7 は、そのアーム本体

4 へのねじ込み量を調整することで、バルブ 3 の開閉量の調整に用いられる。このアジャストねじ 7 は、アーム本体 4 のねじ孔 1 2 にねじ込んだうえ、2 個のナット 1 3, 1 4 を用い、いわゆるダブルナット形式でアジャストねじ 7 を固定したため、アジャストねじ 7 の雄ねじ部 7 a とアーム本体 4 のねじ孔 1 2 におけるねじ溝の噛み合いの遊びを取り、緩みの発生を解消することができる。そのため、バルブ 3 の開閉量等の内燃機関の適正な動作が維持される。また、アジャストねじ 7 の緩みによる振動、騒音の発生が防止される。

【 0 0 1 8 】

なお、アジャストねじ 7 は、アーム本体 4 のねじ孔 1 2 にねじ込まれるため、シングルナットであっても、ねじ孔 1 2 とナットとで、一般のダブルナットとしての遊び解消作用がある程度は得られる。しかし、アーム本体 4 に形成されたねじ孔 1 2 では、ダブルナットとしての遊び解消作用が十分でなく、上記のように、ねじ孔 1 2 に加えて 2 個のナット 1 3, 1 4 を用いることで、確実な遊びの無くし作用を得ることができる。

また、アーム本体 4 は板金を略 U 字状に折り曲げたプレス加工品であるため、軽量化、加工工数、コスト面で有利であり、強度も確保される。軽量化による板厚の制限から、アジャストねじ 7 の螺合用のねじ孔 1 2 の深さは制限されるが、上記のようにダブルナットとしたことで、アジャストねじ 7 を緩みなく固定できる。そのため、板金製ロッカーアームの弱点の一つを補え、総合的に優れたロッカーアーム 1 とすることができる。

【 0 0 1 9 】

図 5, 図 6 は、第 2 の発明に対応する実施形態を示す。この実施形態は、図 1 ないし図 4 に示す第 1 の実施形態において、アジャストねじ 7 を固定するナットとして、2 個のナットを用いる代わりに、一つのフランジ付きナット 1 3 A を用いたものである。すなわち、アーム本体 4 のねじ孔 1 2 にアジャストねじ 7 をねじ込み、アジャストねじ 7 の上記ねじ孔 1 2 から突出した部分に、フランジ付きナット 1 3 A をねじ込んだものである。フランジ付きナット 1 3 A は、図 6 (A) に示すようにフランジ 1 3 A a 側の端面が全面にわたって平坦面のものを用いている。フランジ付きナット 1 3 A は、上記平坦面のものの代わりに、図 6 (B

）に示すようにフランジ 1 3 A a 側の端面が、内径孔の周囲に座繰り部 1 8 を有するものであっても良い。また、フランジ付きナット 1 3 A は、図 6 (C) に示すように、フランジ 1 3 A a 側の端面が、中心部が凹む球面ないし円すい面状の凹曲面とされたものであっても良い。

【 0 0 2 0 】

このようにフランジ付きのナット 1 3 A を用いた場合は、ナット 1 3 A とアーム本体 4 との接触面積がフランジ 1 3 A a によって増大されるため、ナット 1 3 A の締め付けによるアーム本体 4 の座面の面圧が軽減される。そのため、アーム本体 4 のナット接触部の陥没が無くなり、あるいは軽減され、陥没に起因するアジャストねじ 7 の緩みの発生が解消される。

【 0 0 2 1 】

なお、第 1 の実施形態において、図 3 (B) に示すように 2 個のナットのうちのアーム本体 4 側のナット 1 3 A をフランジ付きのナットとした場合は、ダブルナットによるねじ溝噛み合いの遊びの解消の作用と同時に、フランジ付きナット 1 3 A によるアーム本体 4 の接触部の陥没軽減作用を得ることができて、より一層確実にアジャストねじ 7 の緩みの発生防止効果が得られる。この実施形態におけるその他の構成、効果は、第 1 の実施形態と同じである。

【 0 0 2 2 】

図 7 は第 3 の発明に対応する実施形態を示す。この実施形態は、図 1 ないし図 4 に示す第 1 の実施形態において、アジャストねじ 7 を固定するナットとして、2 個のナットを用いる代わりに、ワッシャ 1 7 と 1 個のナット 1 3 を用いたものである。すなわち、アジャストねじ 7 の、アーム本体 4 のねじ孔 1 2 から突出した部分にワッシャ 1 7 を嵌めてナット 1 3 をねじ込んだものである。

この構成の場合、ワッシャ 1 7 によってアーム本体 4 のナット接触部の面圧が軽減され、アーム本体 4 のナット接触部の陥没に起因するアジャストねじ 7 の緩みの発生が解消される。この実施形態におけるその他の構成、効果は、第 1 の実施形態と同じである。

【 0 0 2 3 】

図 8 ～図 1 0 は、この発明のさらに他の実施形態を示す。この実施形態は、図

1～図4に示す第1の実施形態において、アーム本体4のねじ孔12の近傍における両側の対向側壁5の対向面に、アジャストねじ7の雄ねじ部7aを螺合する部分ねじ12bを、ねじ孔12に続けて形成したものである。アーム本体4は、少なくとも、ねじ孔12の近傍部分における両側の対向側壁5間の寸法Lを、ねじ孔12の孔径よりも狭くなる寸法としてある。この実施形態では、アーム本体4のねじ孔12の形成側の端部を幅狭部分4aに加工し、その幅狭部分4aにねじ孔12および部分ねじ12bを設けている。アーム本体4は、局部的な幅狭部分4aを形成する代わりに、全長に渡って幅狭部分4aと同じ幅としても良い。アジャストねじ7は、アーム本体4のねじ孔12および部分ねじ12bからなる雌ねじ部にねじ込み、アーム本体4よりも上方に突出した雄ねじ部7aに、第1の実施形態と同じく、2個のナット13、14をねじ込んでいる。この実施形態におけるその他の構成は第1の実施形態と同じである。

【0024】

このように部分ねじ12bを対向して形成した場合、アジャストねじ7をアーム本体4の連結壁6のねじ孔12から上記部分ねじ12bに渡って螺合させることができ、対向壁6の部分もアジャストねじ7の取付用の雌ねじに利用できるため、螺合の強度が確保される。したがって、アーム本体4の板厚を厚くすることなく、螺合の強度、およびアジャストねじ7の取付用のねじ孔12の周辺の強度が確保される。

【0025】

このように部分ねじ12bを設ける場合に、図11に示すように、アーム本体4におけるねじ孔12を設けた端部の先端に、連結部材23を介在させ、両側の対向壁5を相互に接合しても良い。連結部材23の接合は、例えば溶接または接着等で行う。

このように連結部材23により両側の対向壁5を接合した場合、両側の部分ねじ12bが相互に開くことが防止され、緩みがより一層確実に防止される。

【0026】

また、図5に示すフランジ付きナット13Aを用いる場合や、図7に示すワッシャを用いる場合にも、図8の実施形態のように部分ねじ12bを設けるこ

とで、上記実施形態と同じく、部分ねじ 12 b を設けることによる堅固化の効果
が得られる。

【0027】

図 12、図 13 は、この発明のさらに他の実施形態を示す。この実施形態は、
センターピボットタイプに適用した例を示す。このロッカーアーム 1 A も、内燃
機関に装備され、カム 2 A により揺動駆動されてシリンダヘッドのバルブ 3 A を
動作させるものである。この例では、アジャストねじ 7 A は、ピボット部品では
なくバルブ当接部品とされている。アーム本体 4 A は、長手方向の中間で支軸 2
4 により揺動自在に支持され、一端にバルブ当接部品となるアジャストねじ 7 A
が取り付けられ、他端にカム 2 A に転接するローラ 10 A が取り付けられている。ア
ジャストねじ 7 A は、雄ねじ部 7 A a の先端にバルブ当接部 7 A b が設けられて
いる。バルブ当接部 7 A b は球面状とされている。バルブ 3 A は、昇降自在な操
作軸部 3 A a の先端に、バルブ当接部 7 A b を受ける受け部 3 A c を有している
。操作軸部 3 A a は、下端に弁体（図示せず）が設けられたものであり、バルブ
スプリング 3 A b により上昇付勢されている。

【0028】

アーム本体 4 A は、図 13 に示すように、一对の平行な対向側壁 5 A と、これ
ら対向側壁 5 A の上縁を繋ぐ連結壁 6 A とでなる略 U 字状の横断面形状に、1 枚
の鋼板等の板金からプレス加工により折り曲げて成形されたものである。連結壁
6 A は上面側、つまりバルブ 3 A とは反対側とされている。アーム本体 4 A の側
面形状は、この実施形態では略直線状としてあるが、例えばへ字状の曲がり形状
あっても良い。アーム本体 4 A の連結壁 6 A は、ローラ 10 A の取付側端を除き
、残りの略全長に渡って設けられている。アーム本体 4 A の両側の対向側壁 5 A
に揺動支点孔 22 が設けられ、両側の揺動支点孔 22 に渡り、ブッシュ 25 を介
して支軸 24 が嵌合する。ローラ 10 A は、アーム本体 4 A の対向側壁 6 A に設
けたローラ支持孔 16 A に、支軸 19 A を介して回転自在に支持されている。支
軸 19 A は、両端がローラ支持孔 16 A に嵌合して固定される。ローラ 10 A は
、例えば図 4 (A) ~ (C) と共に前述した各種の構成のものが採用できる。

【0029】

連結壁 6 A のアジャストねじ取付部 9 A となる部分には、ねじ孔 1 2 A が設けられ、このねじ孔 1 2 A にアジャストねじ 7 A の雄ねじ部 7 A a が、上方に突出するようにねじ込まれている。アジャストねじ 7 A は、ねじ孔 1 2 A から突出した部分に 2 個のナット 1 3, 1 4 が重なり状態にねじ込まれ、これらナット 1 3, 1 4 を締め込むことで、アジャストねじ 7 A がアーム本体 4 A に固定されている。

【 0 0 3 0 】

アーム本体 4 A のねじ孔 1, 2 A の近傍における両側の対向側壁 5 A の対向面には、アジャストねじ 7 A の雄ねじ部 7 A a を螺合する部分ねじ 1 2 A b が、ねじ孔 1 2 A に続けて形成されている。アーム本体 4 A は、少なくとも、ねじ孔 1 2 A の近傍部分における両側の対向側壁 5 A 間の寸法 L_A を、ねじ孔 1 2 A の孔径よりも狭くなる寸法としてある。具体的には、アーム本体 4 のねじ孔 1 2 A の形成側の端部を幅狭部分 4 A a に加工し、その幅狭部分 4 A a にねじ孔 1 2 A および部分ねじ 1 2 A b を設けている。なお、アーム本体 4 A は、局部的な幅狭部分 4 A a を形成する代わりに、全長に渡って幅狭部分 4 A a と同じ幅としても良い。アジャストねじ 7 A は、アーム本体 4 A のねじ孔 1 2 A および部分ねじ 1 2 A b からなる雌ねじ部にねじ込み、アーム本体 4 A よりも上方に突出した雄ねじ部 7 A b に、上記 2 個のナット 1 3, 1 4 をねじ込んでいる。なお、部分ねじ 1 2 A b は必ずしも設けなくても良い。

【 0 0 3 1 】

この実施形態はセンターピボットタイプであり、アジャストねじ 7 A はバルブ当接部品として設けられているが、このタイプにおいても、アジャストねじ 7 A はバルブ 3 A の開閉量の調整に使用される。また、このアジャストねじ 7 A は、アーム本体 4 A のねじ孔 1 2 A にねじ込んだうえ、2 個のナット 1 3, 1 4 を用い、ダブルナット形式でアジャストねじ 7 を固定したため、アジャストねじ 7 A の雄ねじ部 7 A a とアーム本体 4 A のねじ孔 1 2 A におけるねじ溝の噛み合いの遊びを取り、緩みの発生を解消することができる。そのため、バルブ 3 A の開閉量等の内燃機関の適正な動作が維持される。また、アーム本体 4 A は、ねじ孔 1 2 A に続く部分ねじ 1 2 A b を両側の対向壁 6 A に設けたため、螺合の強度が確

保される。この実施形態におけるその他の構成、効果は第 1 の実施形態と同じである。

【 0 0 3 2 】

なお、この実施形態のようにセンターピボットタイプとしたロッカーアーム 1 A においても、図 5 の実施形態におけるようにフランジ付きナット 1 3 A を用いても、また図 7 の実施形態のようにワッシャ 1 7 と 1 個のナット 1 3 とを用いるものとしても良い。

また、上記各実施形態は、いずれもアーム本体 4 , 4 A を下向きに開口した略 U 字状としたが、アーム本体 4 , 4 A は上向きに開口した略 U 字状のものとしても良い。

さらに上記各実施形態は、いずれもアーム本体 4 , 4 A が板金製のものである場合につき説明したが、この発明は、鋳造品等のアーム本体を用いたロッカーアームに適用することもできる。

【 0 0 3 3 】

【発明の効果】

この発明における第 1 の発明のロッカーアームは、アーム本体のねじ孔にアジャストねじをねじ込み、上記アジャストねじの上記ねじ孔から突出した部分に 2 個のナットを重なり状態にねじ込んで上記アジャストねじをアーム本体に固定したため、ねじ溝の噛み合いの遊びを無くすことができ、アジャストねじに緩みが発生することが防止でき、バルブ開閉量等の内燃機関の適正な動作維持が行える。

この発明における第 2 の発明のロッカーアームは、アジャストねじの、アーム本体のねじ孔から突出した部分にフランジ付きナットをねじ込んだものであるため、アーム本体のナット接触部の陥没を軽減して、アジャストねじに緩みが発生することが防止でき、バルブ開閉量等の内燃機関の適正な動作維持が行える。

この発明における第 3 の発明のロッカーアームは、アジャストねじの、アーム本体のねじ孔から突出した部分にワッシャを嵌めてナットをねじ込みこんだものであるため、アーム本体のナット接触部の陥没を軽減して、アジャストねじに緩みが発生することが防止でき、バルブ開閉量等の内燃機関の適正な動作維持が行

える。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

この発明の第 1 の実施形態におけるロッカーアームの側面図である。

【図 2】

(A) は図 1 の A - A 矢視図、(B) はそのアーム本体の概略斜視図である。

【図 3】

(A), (B) はそれぞれ第 1 の実施形態におけるダブルナットの各例の説明図である。

【図 4】

(A) ~ (C) はそれぞれ第 1 の実施形態におけるローラの各例の説明図である。

【図 5】

この発明の他の実施形態にかかるロッカーアームの側面図である。

【図 6】

同実施形態に用いるフランジ付きナットの各例の破断側面図である。

【図 7】

この発明のさらに他の実施形態にかかるロッカーアームの側面図である。

【図 8】

この発明のさらに他の実施形態におけるアーム本体の斜視図である。

【図 9】

(A) はそのロッカーアームのアジャストねじ側の端部の正面図、(B) は同横断面図である。

【図 1 0】

(A) はそのアーム本体のねじ孔形成部分の横断面図、(B) は同アーム本体のねじ孔形成側の端部付近を示す下面図である。

【図 1 1】

(A), (B) はさらに他の実施形態におけるアーム本体のねじ孔形成側端部の正面図および下面図である。

【図 1 2】

この発明のさらに他の実施形態にかかるロッカーアームの側面図である。

【図 1 3】

(A) そのアーム本体とアジャストねじの関係を示す斜視図、(B) は同アーム本体のねじ孔形成側端部付近の下面図である。

【符号の説明】


- 1 … ロッカーアーム
- 2 … カム
- 3 … バルブ
- 4 … アーム本体
- 5 … 対向側壁
- 6 … 連結壁
- 7 … アジャストねじ
- 7 a … 雄ねじ部
- 7 b … ピボット部
- 8 … バルブ当接部
- 1 0 … ローラ
- 1 2 … ねじ孔
- 1 3, 1 4 … ナット
- 1 A … ロッカーアーム
- 2 A … カム
- 3 A … バルブ
- 4 A … アーム本体
- 5 A … 対向側壁
- 6 A … 連結壁
- 7 A … アジャストねじ
- 7 A a … 雄ねじ部
- 7 A b … バルブ当接部
- 1 0 A … ローラ

1 2 A … ね じ 孔


1 9 … 支 軸

【書類名】 図面


【図1】




【図2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】



【図12】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 アジャストねじに緩みが発生することが防止でき、バルブ開閉量等の内燃機関の適正な動作維持が行えるロッカーアームを提供する。

【解決手段】 カム 2 により揺動駆動されて内燃機関のバルブ 3 を動作させるロッカーアーム 1 である。アーム本体 4 は、略 U 字状の横断面形状とした鋼板の曲げ加工品である。アーム本体 4 の一端にねじ孔 1 2 を設け、このねじ孔 1 2 に、先端がピボット部 7 b またはバルブ当接部となるアジャストねじ 7 をねじ込む。アジャストねじ 7 のねじ孔から突出した部分に、2 個のナット 1 2, 1 3 を重なり状態にねじ込む。2 個のナット 1 2, 1 3 を用いる代わりに、フランジ付きのナットを用いるか、またはワッシャと 1 個のナットを用いても良い。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000102692]

1. 変更年月日 1990年 8月23日
[変更理由] 新規登録
住 所 大阪府大阪市西区京町堀1丁目3番17号
氏 名 エヌティエヌ株式会社
2. 変更年月日 2002年11月 5日
[変更理由] 名称変更
住 所 大阪府大阪市西区京町堀1丁目3番17号
氏 名 NTN株式会社